

# ST 42 IP

## VoIP-Telefonie mit vielen Extras nachrüstbar



### Produktbeschreibung

#### VoIP-Telefonie mit vielen Extras nachrüstbar

Das ST 42 IP für aktuelle AGFEO Kommunikationssysteme mit LAN Technologie. Absolut neu in dieser Geräteklasse ist der Kombi-Modulschacht, welcher wahlweise mit Bluetooth-Technik oder mit EnOcean-Funktechnik an ES-Kommunikationssystemen zur Gebäudeautomation ausgestattet werden kann. Für die Anbindung an AS-Systeme hält es des Weiteren einen Modulschacht für die AB-Komponente A-Modul 42 vor. Wie alle AGFEO IP-Systemtelefone ist natürlich auch das ST 42 IP als Digitalport-Variante erhältlich.

### Produkt-Highlights

#### IP-PORT

Über den integrierten IP-Port wird das Telefon direkt mit Ihrem Netzwerk verbunden. So wird eine zusätzliche Verkabelung zum Kommunikationssystem eingespart. Natürlich unterstützt das ST 42 IP auch die Stromversorgung über PoE!

#### Funktionstasten

Die 10 Funktionstasten sind doppelt belegbar. So stehen Ihnen 20 Funktionen z.B. für Rufumleitung, Timer-Steuerung, Türsprechstelle, Rufnummer etc. zur Verfügung.

#### Multifunktionsdisplay

Das beleuchtete Grafikdisplay stellt Schrift und Grafik mit maximal möglichem Kontrast dar. Die Statusanzeige gibt Auskunft über: Rufnummernanzeige, Gebührenanzeige, Anrufliste, etc.

#### Haussteuerung

Steuern Sie Licht, Heizung oder ein elektrisches Garagentor über das ST 45 IP. Welche Komponenten gerade genutzt werden, sehen Sie über die LEDs. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr Informationen zum Thema Haussteuerung zu bekommen.

#### Freisprechen

In einer neuen Qualität. Ein Digitaler-Signal-Prozessor wertet die Sprachamplituden aus und stellt Mikrofon und Lautsprecher im Verhältnis bei jedem Gespräch neu ein.

#### Navigation

Einfache Bedienung durch das Zusammenspiel von Navigationstasten und Multifunktionsdisplay.

### Leistungsmerkmale

 10 Funktionstasten doppelt belegbar

 Weltzeit- und Kalenderwochen-Anzeige

 Zugriff auf bis zu 5000 Telefonbucheinträge

 Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name

 Computertelefonie - Wählen per Mausclick

 Anzeige des intern Status

 Steuerung von SmartHome Komponenten

 Durchsage zu Systemtelefonen

 Ruf abweisen

 uvm.

## Technische Daten

-  Anschluss am System: ASIP
-  Modulslot: 2 Modulschächte für Anrufbeantworter A-Modul 42 und (Bluetooth-Modul 42)
-  Headsetanschluss: ja (schnurgebunden und DHSG)
-  Stromversorgung: PoE Class 0
-  Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm
-  Gewicht: 1 kg
-  Stromaufnahme: 3,6 Watt
-  Display Größe: 32x85 mm
-  Display Art: s/w, grafisch, beleuchtet mit Neigungseinstellung
-  Funktionstasten: 10, in 2 Ebenen belegbar
-  Statusanzeige per LED:...
-  SmartHome-Steuerung: ja