

DECT 70 IP

klein | stark | robust



Produktbeschreibung

klein | stark | robust

Das handlich leichte DECT 70 IP -im Pocketformat- ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind!

Produkt-Highlights

klein | stark | robust

Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, staubdicht nach IP 50 im Displaybereich.

Bluetooth

Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.

Notruftaste

Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.

Kontaktbild-/ Türbildanzeige

Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.

Türöffner

Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 70 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.

Telefonbuch

Das DECT 70 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.

Vibrationsalarm

Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 70 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

Leistungsmerkmale

2" TFT Farbdisplay

249 private Telefonbucheinträge

Mikrofon-Stummschaltung

Freisprechen und Lauthören

Bluetooth

Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name

Anrufschutz

Türgongsimulation

Türöffnerfunktion

Tastensperre

Ruf abweisen

uvm.

Technische Daten

-  Anschluss am System: DECT
-  Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Mobilteil: T:21 mm,B:46 mm,H:117 mm
-  Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm
-  Gewicht: 122 g
-  Stromaufnahme: 0,24 Watt
-  Display Größe: 2"
-  Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet
-  Standby-Zeit: 200 Stunden
-  Gesprächszeit: 14 Stunden
-  Schutzklasse: IP 50 im Bereich des Displays