

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP G2 Telefonfamilie

Die nächste Generation von OpenScape Desk Phone CP Geräten vereint eine moderne und elegante Designsprache mit den neuesten Technologie Upgrades um ein intuitives Premium-Erlebnis zu liefern.



OpenScape Desk Phone
CP110



OpenScape Desk Phone
CP210

Benutzerfreundlichkeit

Die Upgrades in Design und Technologie in Kombination mit der einfachen Inbetriebnahme, Konfiguration und Management dienen der Vereinfachung des Betriebes und senken die Betriebskosten.

Erfüllung der Bedürfnisse von modernen Organisationen

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen, liefert diese Gerätefamilie die Funktionalität die erforderlich ist, um einen großen Bereich von Anwendungsfällen, Anwendungen und Bedürfnissen abzudecken.

Intuitiv und kostengünstig mit geringem Platzbedarf

Das ergonomische Design und die Benutzerfreundlichkeit der OpenScape Desk Phone CP G2-Familie bedeutet, dass sie schnell und einfach in Betrieb genommen und verwendet werden können.

Betriebssoftware

- SIP & HFA (Cornet-IP) Software, SIP Software ist vorinstalliert
- Plug & Play / automatische Software-Bereitstellung über Atos Unify DLS

Telefonmodelle

OpenScape Desk Phone CP110

Das ideale Gerät für Einsteiger-Szenarien ohne Kompromisse in der Qualität.



Display

- Graphisches dreizeiliges Display (162 x 48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs- LED (rot)

Tasten

- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
- 2 feste Funktionstasten: Einstellungen, Nachrichten
- 3-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher/Headset)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)

Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

OpenScape Desk Phone CP210

Herausragende Qualität, ein umfassender Funktionsumfang und ein dreizeiliges Display machen dieses Gerät zur idealen Wahl für Anwender mit UC-/ CTI-Unterstützung.



Display

- Graphisches dreizeiliges Display (199 x 48 pixel), monochrom
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

Tasten

- 4 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD und LED-Signalisierung auf der Taste (rot/grün/orange) Vorbelegung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung
- 5 feste Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten mit LED (Mute/ Lautsprecher/Headset)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- USB interface

Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

Kommunikations plattformen

Die OpenScape Desk Phone CP G2 Produktfamilie unterstützt die folgenden Kommunikationsplattformen:

SIP

- Ab Atos Unify OpenScape Voice V9

HFA

- Ab Atos UNIFY OpenScape Business V3R2
- Ab Atos UNIFY OpenScape 4000 V8R2 (in Vorbereitung)
- Ab Atos UNIFY OpenScape 4000 V10R1

Technische Daten

	Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	Atos Unify OpenScape Desk Phone CP210
Gehäusefarbe	schwarz	
Aufstellwinkel	2	
Hörer mit Unify Logo bedruckt	Ja	
Display		
Größe	2,8" FSTN Display 162 x 48 Pixel 3 Zeilen	3,4" FSTN Display 199 x 48 Pixel 3 Zeilen
Farbe	Monochrom	
Zusätzliche optische Anrufsignalisierung	Ja (rot)	Ja (rot/grün/orange)
Tasten/LEDs		
Feste Funktionstasten	2 (Einstellungen/ Nachrichten)	5 3 mit LED (Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten)
Frei programmierbare Tasten	3 mit Zustandsanzeige auf dem LCD Vorbelegt mit: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung	4 mit Zustandsanzeige auf dem LCD Label und LED (rot/grün/orange) Vorbelegt mit: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
Tastenbeschriftung	Display	
Audio-Tasten	3 (Mute/Lautsprecher/Headset) und Lautstärke +/-	
Navigation	3-Wege Navigator, plus OK Taste	4-Wege Navigator, plus OK Taste
Audio		
G.711 (64 kbit/s a/μ-law)	Ja	
G.722 (64 kbit/s)	Ja	
G.729AB (8 kbit/s)	Ja	
OPUS	Ja	
Lauthören	Ja	
Vollduplex-Freisprechen	Ja	
Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex	Ja	
Schnittstellen		
LAN-Anschluss (Ethernet mit AutoSensing)	10/100/1000Mbit/s	
Integrierter switch	Ja	
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	Ja	
Headset Buchse für schnurgebundene (121 TR9-5) und schnurlose Headsets (121TR9-5*)	Ja	
USB Interface	Nein	Ja
Passiver RFID tag	Ja	

	Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	Atos Unify OpenScape Desk Phone CP210
VoIP Protokoll		
SIP	Ja	
CorNet IP / HFA	Ja	
Sicherheitsmerkmale		
Layer 2 Authentifizierung (IEEE 802.1x)	Ja	
Payload Verschlüsselung über SRTP	Ja	
Signalisierung über TLS Verschlüsselung	Ja	
Unterstützung von digitalen Zertifikaten (X.509V3)	Ja	
HTTPS	Ja	
Netzwerk		
LLDP-MED	Ja	
QoS (DiffServ und IEEE 802.1Q)	Ja	
IEEE 802.1Q	Ja	
Stromversorgung		
Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3az)	Ja	
PoE class	1	2
Externe Stromversorgung (länderspezifische Modelle erhältlich)	Optional	
Zertifizierungen		
Umweltzeichen 'ENERGY STAR'	Ja	
Technische Daten		
Abmessungen (Winkel (°) x Höhe [mm] x Breite [mm] x Tiefe [mm])	22,5° x 215 x 187 x 201 45° x 183 x 187 x 168	22,5° x 125 x 228 x 206 45° x 183 x 228 x 168
Gewicht [kg]	0,75	0,88
Lagerbedingungen	-25 °C to +70 °C	
Betriebsbedingungen	+5 °C to +40 °C	